

Uso: Alumbrado de calles, rutas, avenidas, emprendimientos urbanísticos, plazas entre otros.

Material: Caños de acero con costura aboquillados, centrados y soldados electricamente entre sí.

Terminación: antióxido al cromato de cinc
(A pedido se puede proveer el producto pintado con esmalte sintético, o cincado por Inmersión en caliente)

Secciones de caños en las que se compone la columna: Tres o cuatro tramos según proyecto o determinación en la memoria de cálculo estructural.

Ángulo de Inclinación con la Horizontal: desde 0° a 30°
(a definir según proyecto de iluminación).

Acometida de cables: Aérea o Subterránea.

Modelo	H	h	Ø 1 (Base)
R-3060/3	6,00 m	0,60 m	Ø 114 mm
R-3070/3	7,00 m	0,70 m	Ø 114 mm
R-4008/1	8,00 m	0,80 m	Ø 114 mm
R-4008/3	8,00 m	0,80 m	Ø 140 mm
R-4009/3	9,00 m	0,90 m	Ø 140 mm
R-4010/3	10,00 m	1,00 m	Ø 140 mm
R-4012/3	12,00 m	1,20 m	Ø 168 mm

Nota: Estos modelos y alturas son standards, pudiendose realizar alturas intermedias a pedido.

