

**Uso:** Alumbrado de calles, rutas, avenidas, emprendimientos urbanísticos, plazas entre otros.

**Material:** Caños de acero con costura aboquillados, centrados y soldados electricamente entre sí.

**Terminación:** antióxido al cromato de cinc  
(A pedido se puede proveer el producto pintado con esmalte sintético, o cincado por Inmersión en caliente)

**Secciones de caños en las que se compone la columna:** Tres o cuatro tramos según proyecto o determinación en la memoria de cálculo estructural.

**Ángulo de Inclinación con la Horizontal:** desde 0° a 30° (a definir según proyecto de iluminación).

**Acometida de cables:** Aérea o Subterránea.

Modelo	H	h	L	Ø 1 (Base)
BJE-1157/1	7,00 m	0,70 m	1,50 m	Ø 114 mm
BJE-1158/1	8,00 m	0,80 m	1,50 m	Ø 114 mm
BJE-1159/2	9,00 m	0,90 m	1,50 m	Ø 140 mm
BJE-1210/2	10,00 m	10,00 m	2,00 m	Ø 168 mm
BJE-1212/2	12,00 m	12,00 m	2,00 m	Ø 168 mm

**Nota:** Estos modelos y alturas son standards, pudiendose realizar alturas intermedias a pedido.

